HIKMICRO アウトドア製品ラインナップ

●サーマル単眼スコープ

LYNX 3.0 シリーズ

エントリーからミドルグレードをカバーしながらも、画質や使い勝手に直結する基本性能には HIKMICRO が誇るプロフェッショナルグレードレベルの最先端技術を惜しみなく採用。高いコストパフォーマンスを発揮します。従来モデルからさらなる小型化を実現し、あらゆるシーンでより使いやすいモデルになりました。

モデル	LE10 3.0	LE15 3.0	LH15 3.0	LH19 3.0	LH25 3.0	LH35 3.0
画像						
希望小売(税込)	¥136,290	¥166,870	¥317,130	¥383,900	¥461,010	¥499,510
最大解像度	256x192	256x192	320x240	384x288	384x288	384x288
温度分解能	20mK 未満	20mK 未満	18mK 未満	15mK 未満	15mK 未満	15mK 未満
フレームレート	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
画角	19.0×13.6°	11.7×8.8°	11.7×8.8°	13.8×8.4°	10.5×6.4°	7.5×4.6°
検出距離 (人)	500m	750m	750m	900m	1,200m	1,800m
倍率 (相当)	1.3-11.2x	2.2-17.6	2.2-17.6	1.9-15.2x	2.5-20.0x	3.4-2.7x
ディスプレイ	1,024x768 0.39 型 AMOLED	1,024x768 0.39 型 AMOLED	1,024x768 0.39 型 AMOLED	1,920x1,080 0.49 型 AMOLED	1,920x1,080 0.49 型 AMOLED	1,920x1,080 0.49 型 AMOLED
その他の特長	シャッターレス、2 秒高速起動、交換式充電式バッテリー					

CONDOR LRF 2.0 シリーズ

解像度、温度分解能とも最高クラスのサーマル画像が得られ、さらに 1000m 先まで正確に測距できるレーザーレンジファインダーを搭載。人間工学に基づく外観デザインとフォーカスホイールの採用で、すべての操作が片手で可能です。

FALCON 2.0 シリーズ

高耐久マグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバーを採用した、ヘビーデューティモデル。解像度、温度分解能とも最高クラスのサーマル画像が得られます。フォーカスホイールの採用で、すべての操作が片手で可能です。

モデル	CONDOR CQ35L 2.0	CONDOR CQ50L 2.0	FALCON FQ35 2.0	FALCON FQ50 2.0	FALCON FQ50L 2.0
画像					
希望小売 (税込)	¥710.050	¥788,920	¥716,430	¥823,130	¥990,880
最大解像度	640x512	640x512	640x512	640x512	640x512
温度分解能	15mK 未満	15mK 未満	15mK 未満	15mK 未満	15mK 未満
フレームレート	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
画角	12.5×10.0°	8.7×7.0°	12.5×10.0°	8.8×7.0°	8.8×7.0°
検出距離 (人)	1,800m	2,600m	1,800m	2,600m	2,600m
倍率 (相当)	1.9-15.2x	2.7-21.6x	1.9-15.2x	2.7-21.6x	2.7-21.6x
ディスプレイ	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED
その他の特長	シャッターレス、リアフォーカスホイール、レーザーレンジファインダー、3 秒高速起動、交換式充電式バッテリー		シャッターレス、リアフォーカスホイール、レンズ内蔵式レーザーレンジファインダー(FQ50L 2.0 のみ))、3 秒高速起動、交換式充電式バッテリー		

●マルチスペクトル双眼タイプスコープ

HABROK シリーズ

サーマルカメラと高感度 CMOS カメラを備え、サーマルスコープとしてもデジタルナイトビジョンスコープとしても使用することができます。たとえば昼間や薄明時はから CMOS 画像で明るいカラー画像で観察し、動物観察、人物捜索ではサーマルカメラに切り替えるといった使用が可能です。赤外線照射装置も搭載していますので、全暗黒下での CMOS カメラの使用も可能です。

HABROK Pro シリーズ

高解像サーマルセンサーと高感度 4K 可視光 CMOS カメラを搭載した、双眼タイプスコープのハイエンドモデルです。特に HX60LS は 1280×1024 の高画素サーマルセンサーを搭載し、高解像度と広い視野を兼ね備え、あらゆる環境や被写体に対応できます。

モデル	HABROK HH35L/HH35LN	HABROK HQ35L/HQ35LN	HABROK Pro HQ50L/HQ50LN	HABROK Pro HX60S
画像				
希望小売 (税込)	¥651,310	¥843,920	¥996,160	¥1,494,020
サーマル最大解像度	384x288	640x512	640x512	1,280x1,024
温度分解能	20mK 未満	20mK 未満	15mK 未満	15mK 未満
フレームレート	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
画角	7.5×5.7°	12.5×10.0°	8.8×5.3°	14.6×8.8°
検出距離 (人)	1,800m	1,800m	2,600m	3,100m
倍率 (相当)	4.0-32.0x	3.0-24.0x	4.3-20.0x	2.6-20x
可視光モジュール	2,560x1,440	2,560x1,440	3,840x2,160	3,840x2,160
ディスプレイ	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED	1,920x1,080 0.49 型 OLED
その他の特長	レーザーレンジファインダー、GPS、コンパス、赤外線照射装置 (L: 850nm、LN: 940nm)、交換式充電式バッテリー、Wi-Fi		レーザーレンジファインダー、GPS、コンパス、赤外線照射装置 (L: 850nm、LN: 940nm、S:両波長対応)、交換式充電式バッテリー、Wi-Fi、手振れ補正 (CMOS 高倍率時)	

HIKMICRO アウトドア製品ウェブサイト

HIKMICRO Japan X アカウント

HIKMICRO アウトドア製品日本総代理店

株式会社サイトロンジャパン
〒161-0031 東京都新宿区西落合 3-9-19
https://www.sightron.co.jp/hikmicro.html

261010